

NEU IM LIEFERPROGRAMM

Gültig bis Widerruf

MMA Schweißinverter ATM 1600 PFC und ATM 2000 PFC

Die Schweißinverter ATM 1600 PFC und ATM 2000 PFC sind wieder im Lieferprogramm. Mit PFC Technologie und mit neuem Design. Funktionen wie Arc-Force, Hot-Start und Anti-Stick werden manuell geregelt. Neben Elektroden schweißen ist auch WIG mit Lift-Arc-Zündung schweißen möglich.



JAVAC Deutschland GmbH
www.javac-deutschland.de
info@javac-deutschland.de

**FACH -
HANDEL**

Eigenschaften

- PFC Technologie
- Mit Lift TIG-Modus
- Anti-Stick, Arc-Force, Hot-Start, VRD
- Schutz vor Überhitzung, Überstrom, Unterspannung
- Generatortauglich
- MMA /Lift TIG Modus
- Leicht und handlich



Lieferumfang:

- 1 Massekabel
- 1 Elektrodenkabel
- 1 Koffer

| Modell | ATM 1600 PFC | ATM 2000 PFC |
|---------------------|---|---|
| Netzspannung | 1 - 230V ± 10%, 50/60 Hz | 1 - 230V ± 10%, 50/60 Hz |
| Nennleistung | 5,1 kW | 6,8 kW |
| Effektiver Strom | 14,5 A | 20 A |
| Nenningangstrom | 23 A | 31 A |
| Einschaltdauer | MMA 40% 160 A 60% 135 A 100% 105 A | MMA 30% 200 A 60% 165 A 100% 135 A |
| Leerlaufspannung | 14,5 V | 14,5 V |
| Schweißstrombereich | 10 - 160 A | 10 - 200 A |
| Isolierklasse | H | H |
| Schutzklasse | IP 23 | IP 23 |
| Maße (LxBxH) | 380x136x250 mm | 380x136x250 mm |
| Gewicht | 6,1 kg | 6,1 kg |
| Kühlung | AF | AF |
| Artikelnummer | 02.01.02.00160 | 02.01.02.00210 |

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten! 08.05.2020

Für mehr Infos klicken Sie uns an:

<http://www.javac.org> ➔ Aktuelle Angebote

Industriestraße 29/2
D-73340 Amstetten

Tel. +49 (0)73 31 - 30 58 0
Fax +49 (0)73 31 - 98 17 22

Auftragsbearbeitung
+49(0)73 31 - 30 58 20

Technische Auskünfte
+49(0)73 31 - 30 58 24

