

Profi-Line MIG/MAG

TOPMIG 200 PFC

Auch für Elektroden geeignet

Ideal auch für den KFZ-Bereich. Mit Inverter-Technologie und stufenloser Regelung kinderleicht einstellbar. Der Eurozentralanschluss für den Schweißbrenner wie bei den Großen macht das Wechseln der Drahtseele zum Kinderspiel.

Eigenschaften

- Tragbare MIG/MAG-Anlage.
- 2-Takt/4-Takt
- Stufenlos regelbar.
- Exzellente Schweißigenschaften.
- Auf Fülldraht umpolbar.
- Für Elektroden-Schweißen geeignet.



Lieferumfang:

- 1 Brenner UF 15/3 m
- 1 Massekabel 1,5 m
- 1 Elektrodenkabel 2 m



Modell	TOPMIG 200 PFC
Netzspannung	230 V, 50 HZ
Drahtvorschub	2-Rollen, 20 mm
Einschaltdauer (40° C 10 min)	25% 200 A
Leerlaufspannung	42 V
Schweißstrombereich	20 – 200 A
Drahtvorschubgeschw.	1,5 – 14 m/min
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H
Maße	525 x 220 x 330 mm
Gewicht	14 kg
Artikelnr.	02.01.20.03020

